




NT 30/1 Tact Te H

Avec une efficacité de filtration de 99,995 % garantie, l'aspirateur poussière et eau 30/1 Tact Te H constitue le choix idéal pour l'élimination des poussières nocives de la classe H.



2 SING PICTURE: M:\print\nt_30_1_Tact_Te_H_asbest_abatement_sanding_floor_app_1_CI15502x502_169634.tif



1 Système de filtration avec filtre H et système de décolmatage du filtre Tact

- Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %.
- Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d'aspiration ou la durée de vie du filtre.

2 Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l'amiante.

3 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- L'utilisateur est protégé efficacement contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.

4 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique



NT 30/1 Tact Te H

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Homologué pour le désamiantage

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-237.0	
Code EAN	4054278061306	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	14,4
Dimensions (L × l × H)	mm	560 × 370 × 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)	Roulette avec frein	■
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,55 / Acier inox	Nettoyage du filtre	Système de décolmatage du filtre Tact
Sac filtrant		Non tissé	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	1 pièce(s)
Suceur sol eau/poussières	mm	360	Kit filtre de sécurité	■
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Filtre plissé plat		HEPA PTFE		
Protection de circulation résistante aux chocs		■		
Classe de protection		I		

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif		
Coude, plastique										
Coude Adv, électroconducteur	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coude Adv	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>	
Coude NW40	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Coude électroconducteur NW40	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs pour sols										
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>	
Suceur sol eau et poussières standard	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières d'une largeur de 300 mm, couleur anthracite, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	<input type="checkbox"/>	
Suceur sol eau et poussières standard DN 40	8	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Suceur sol standard, couleur anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des bandes de brosses et des lèvres en caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications eau et poussières.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs à fentes										
Suceur à fentes NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suceur à fentes NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 pièce(s)	40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspiration, inox										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	11	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm			Jeu de tuyaux d'aspiration en acier inoxydable (2 unités de 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	12	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm				<input type="checkbox"/>	
Tube d'aspiration	13	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour utilisation en milieu liquide ou humide ou aspiration de liquides.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°										
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	14	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	15	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	<input type="checkbox"/>	
Tubes d'aspiration, métal										
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	16	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm			Jeu de tuyaux d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 mm chacune.	<input type="checkbox"/>	
Suceurs auto										
Buse auto	17	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration, électroconducteur	1	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. En matériau électroconducteur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	4	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
	5	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	6	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 4 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	7	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip.	<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m			Flexible d'aspiration de 2 m, doté du nouveau système de verrouillage à clipser, DN 35. Idéal pour les aspirateurs poussières Kärcher. Robuste, souple et résistant à long terme.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation DN 35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation DN 40	11	2.889-150.0	1 pièce(s)	40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Rallonge de flexible	12	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	2	5.407-005.0							□
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	3	5.407-006.0		DN 40					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0




		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat Safety/HEPA	1	6.907-671.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides.	■
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H (HEPA 13).	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac à déchets PE certifié pour les classes M et H	3	2.889-231.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière. 10 unités.	□
Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière	4	2.889-158.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière.	□
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut									
Sac filtrant de sécurité NT 30/1	5	2.889-183.0	5 pièce(s)					Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une élimination sans poussière des poussières toxiques.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Référence	Débit	Température d'alimentation		Prix	Descriptif	
Teleskopstangen								
Lance télescopique TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)			Jusqu'à 10 m de portée : avec la lance télescopique hybride TL 10 H. Composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Lance télescopique TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 Température max. eau (°C)			Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C. Avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur d'aspiration TL	3	9.751-306.0					Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé d'un raccord pour coudes d'aspiration (DN 35, DN 40) et d'un raccord pour les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Référence	Anzahl	Breite			Prix	Descriptif	
Divers									
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
Outil de poussière de perçage	3	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur poussière de perçage pour une aspiration nette des trous de perçage. Convient aux aspirateurs poussière ou eau et poussière de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.