

Agent d'entretien pour plancher vitrifié / stratifié / liège RM 531



Entretien et protection optimale pour parquets vitrifiés, stratifiés et sols en liège. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. ⚠️ Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. ⚠️ Éviter le gel.



Propriétés

- Soin et protection optimaux
- Rafraîchit
- Fournit une brillance semi-matte
- Polit bien

Usage et secteur d'application

- Parquet vernis
- Parquet stratifié
- Sols en liège

Utilisable pour

- Manuel
- Cireuses

Conditionnements	VE*	Références
1 l	6	6.295-777.0

*VE : unité d'emballage

Application:

Pour une première application

- Aspirez et balayez le sol avec un balai humide.
- Lavez le balai et bien l'essorez.
- Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges.
- Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après.

Application sur des sols déjà traités

- Aspirez le sol.
- Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol à l'aide d'une serpillère, laissez sécher et polissez si nécessaire.

Indications particulières:

- Faites sécher les sols traités pendant 24 heures.
- N'utilisez pas d'eau.
- Ne déplacez pas de meubles ou ne marchez pas dessus avec des chaussures.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Caractéristiques environnementales:



Bouteille et étiquette 100 % recyclables



Bouteille fabriquée à 45 % à partir de matériaux recyclés



Agents tensio-actifs biodégradables (anaérobie - OECD 311)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :