



## Nettoyant CarpetPro RM 764 OA

Le détergent RM 764 CarpetPro OA permet un nettoyage à injection-extraction en profondeur. Pour tous les revêtements de sols textiles (y compris les mélanges de tissus et les fibres 100 % synthétiques), les meubles capitonnés et les surfaces murales.



### Propriétés

- Efficace pour le nettoyage par injection-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
- Élimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Contient du désodorisant. Élimine efficacement les odeurs désagréables telles que la transpiration, l'urine, la nicotine, etc.
- Préparation liquide, utilisable immédiatement
- Action nettoyante douce
- Efficace à toutes les températures.
- Sans agents de blanchiment
- Améliore l'hygiène du sol
- Odeur fraîche
- Sans phosphates


### Usage et secteur d'application:

<b>Automobile et transport:</b>	Entretien de voiture
<b>Entreprise de propreté:</b>	Surfaces textiles
<b>Maisons de retraite, cabinets médicaux:</b>	Surfaces textiles
<b>Hôtels, restaurants, cantines:</b>	Surfaces textiles
<b>Municipalités:</b>	Surfaces textiles
<b>Commerce de détail:</b>	Surfaces textiles

### Application

- Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs
- Autolaveuses pour moquettes

pH



Conditionnements

10 l

Références

6.295-854.0

## Application:

### Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

### Autolaveuses pour moquettes

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

## Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Stockez à l'abri du gel
- 

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Nettoyage en profondeur		1 %	Moyennes	80 m <sup>2</sup>
1000 ml	Nettoyage rapide		1 %	Grossières	120 m <sup>2</sup>

**N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :**