



Nettoyant CarpetPro RM 767 OA à séchage rapide

Le nettoyant moquette liquide à séchage rapide par injection-extraction CarpetPro RM 767 OA pour revêtements textiles et tissus d'ameublement élimine les odeurs désagréables et améliore l'hygiène des sols.



Propriétés

- Élimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Action nettoyante douce
- Réduit le temps de séchage de 50%.
- Préparation liquide, utilisable immédiatement
- Efficace à toutes les températures.
- Sans agents de blanchiment
- Améliore l'hygiène du sol et nsupprimant les odeurs
- Odeur fraîche

Usage et secteur d'application:

Automobile et transport:	Entretien de voiture
Entreprise de propreté:	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux:	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines:	Surfaces textiles
Municipalités:	Surfaces textiles
Commerce de détail:	Surfaces textiles

Application

- Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs
- Autolaveuses pour moquettes

pH



Conditionnements

10 l

Références

6.295-198.0

Application:

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Autolaveuses pour moquettes

- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Nettoyez les revêtements en tissu dans les sections qui se chevauchent grâce à une méthode en une seule étape (vaporisation/aspiration en une seule procédure) ou à une méthode en deux étapes (vaporisation/trempage, puis aspiration).
- Rincez la surface nettoyée avec la machine et de l'eau claire.
- Aspirez en profondeur les revêtements en tissu et laissez sécher.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Assurer une ventilation suffisante.

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Nettoyage en profondeur		1.2 %	Moyennes	80 m ²
1000 ml	Nettoyage rapide		1.2 %	Légères	100 m ²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :